

TRIFLASH LED – DEPLOIEMENT AUTO



FACILITE

- Déploiement automatique en 2 secondes.
- Panneaux ne nécessitant aucun lest.
- Panneaux équipés d'une poignée de transport.
- Panneaux Triflash à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier),
- Interrupteur Marche/Arrêt, autonomie entre 150 et 200 heures.

FIABILITE

- Panneaux très résistants et indéformables.
- Support en acier plein électro-zingué / bi chromaté.
- Feux résinés étanches à l'eau et à la poussière IP 68.
- Signalisation stable quelles que soient les conditions, sans lest, vérifiée et attestée lors d'essais.

SECURITE

- Panneau vertical à 55 cm du sol.
- Panneaux non agressifs, en matériaux composites.
- Panneaux revêtus de films homologués rétro réfléchissants de haute intensité de classe 2.

DIMENSIONS

700mm (LxlxH) : 690 x 700 x 110 mm – Poids : 12,5kg
1000mm (LxlxH) : 960 x 970 x 110 mm – Poids : 16kg

Désignation	Référence
Triangle de signalisation 700mm AK31 / AK14*	214 30 27 / 214 30 37
Triangle de signalisation 1000mm AK31 / AK14*	214 30 43 / 214 30 44
Feu à LED Ambre	214 30 40
Accumulateur NiMh 2Ah	214 30 55
Piles 4R25	214 10 10

*Sur demande mentions : Pompier, Accident, Ralentir, Police...

GARANTIE

Votre triangle est garanti 2 ans à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication et de fonctionnement. En cas d'anomalie, Magirus Camiva répare ou remplace votre appareil. Cette garantie est nulle si le triangle ou ses accessoires ont été ouverts.