

HYDRAULIQUE

PROPORTIONNEURS ALU AWG

Les proportionneurs permettent d'ajouter des additifs liquides à l'eau afin de produire de la mousse. L'émulseur est aspiré à travers une canne plongeuse en inox équipée d'une flexible DN20 d'une longueur d'1m50. Le robinet doseur permet un dosage d'additif variant de 0 à 6% avec une position 0,5%. Le corps des proportionneurs est en polyoxyméthylène, tamis en acier inoxydable, tube et raccords en alliage d'aluminium, buse en polyamide, membrane viton.

Proportionneur 200 l/mn à 5 bars avec raccords DSP DN 40 Longueur : 380mm Largeur : 149mm Hauteur : 152mm Poids : 2080grs	606 01 06	
Proportionneur 400 l/mn à 5 bars avec raccords DSP DN 40 Longueur : 380mm Largeur : 149mm Hauteur : 152mm Poids : 2060grs	606 01 07	
Proportionneur 400 l/mn à 5 bars avec raccords DSP DN 65 Longueur : 396mm Largeur : 149mm Hauteur : 152mm	606 01 09	
Proportionneur 800 l/mn à 5 bars avec raccords DSP DN 65 Longueur : 396mm Largeur : 149mm Hauteur : 152mm Poids : 1930grs	606 01 08	