



Normes : EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015
EN 1149-5:2018
EN ISO 15384:2020

Combinaison ignifugée VFT

Tenue complète pour sapeur-pompier, ignifuge et bicolore. Fabriquée de manière à procurer un haut niveau de protection contre les flammes et les risques d'éraflures et de déchirement habituels au cours des manœuvres en milieux forestiers. Doublure intérieure en coton avec traitement ignifuge pour assurer une plus grande protection et respirabilité.

Isolation thermique

Tissu fabriqué à base de fibres de Lenzing® FR 65 %, Nomex® 30 %, Kevlar® 5 % pour une isolation parfaite contre les rayonnements et les températures élevées. Col surélevé avec rabat et fermeture velcro ignifugé pour garantir une protection optimale du cou et de la nuque.

Fermeture à glissière centrale ignifuge entièrement ouvrable.

Résistance

Coutures résistantes aux frottements et à l'usure habituels au cours des manœuvres en milieux forestiers. Poignets réglables avec velcro ignifugé. Deux poches avant avec passants pour faciliter l'ouverture avec des gants. Velcro d'identification sur la poitrine.

Doublure

Doublure 100 % coton avec traitement ignifuge. Ce tissu procure à la fois confort et une protection sûre contre les risques d'incendie et de décharges électriques.

Valeur de performance thermique de l'arc (ATPV) : 13 cal/cm²
Certificat conforme à la catégorie de risque (HRC) 2 (NFPA 70E) qui permet d'employer ce tissu pour des travaux quotidiens exigeant le port de vêtements ignifuges.

Référence	Désignation
004 60 09	Taille XS
004 60 10	Taille S
004 60 11	Taille M
004 60 12	Taille L
004 60 13	Taille XL
004 60 14	Taille XXL
004 60 15	Taille XXXL