

REPARATION DES TUYAUX DE REFOULEMENT



Conformité CE : EN 292-2-1992 / EN 60204-1-1993

Vulcanisateur PRONTO P10

Pour la réparation à chaud des tuyaux souples de refoulement à l'aide rustines universelles.

Fonctionne sur les tuyaux avec ou sans revêtement (enduction Polyuréthane, Nitrile, PVC)

Simple pression avec la poignée de serrage

La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation

L'interrupteur à minuterie contrôle le temps de vulcanisation de 15 minutes

Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe n'est possible.

Tension : 230V – 50/60Hz

Puissance : 600W

Plage de températures : 135 à 160°C

Minuterie : jusqu'à 60 minutes

Dimensions : 420 x 210 x 560mm (l x L x h)

Poids : 7,5kg

Surface chauffante : 175 x 100mm

Référence

114 14 11



Kit de rustines universelles

Composition du lot :

-1 plaque de rustines universelles rouges 10x15cm

-1 plaque de rustines universelles blanches 10x15cm

-1 plaque de teflon

-1 paire de ciseaux

-1 flacon vide pour acétone (acétone non fourni)

-1 manuel d'instructions

Conservation : 24 mois stocké au congélateur (-15°C à -10°C)

Référence

114 14 12