

MARECHAL DS1

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Courant nominal (avec câblage selon norme)	30 A	Température d'utilisation	-40 °C à +60 °C
Tension maximale	690 V	Câblage souple (mini - maxi)	2,5 - 6 mm ²
Protection couvercle fermé	IP55	Câblage rigide (mini - maxi)	2,5 - 10 mm ²
Protection fiche connectée	IP54	Autres câblages	sur demande
Résistance aux chocs	IK08	Positions de détrompage	24

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes CEI EN 60309-1 et CEI EN 60309-4	30 A / 690 V
Pouvoir de coupure selon la norme CEI EN 60947-3 / AC-22A	(30 A / 500 V) ou (16 A / 690 V)
Pouvoir de coupure selon la norme CEI EN 60947-3 / AC-23A	30 A / 400 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA

	Socle 2P 30A 24V	Référence 954 02 30
	Socle IP+N+T 30A 250V	Référence 954 01 60
	Socle bi-tension 3P+N+T 250V / 440V	Référence 210 03 49
	Connecteur 2P 30A 24V	Référence 954 02 29
	Connecteur IP+N+T 30A 250V	Référence 210 03 88
	Connecteur bi-tension 3P+N+T 250V / 440V	Référence 210 03 50
	Poignée isolante ds1	Référence 210 03 89

ADAPTATEUR MARECHAL / DOMESTIQUE

<p>ADAPTATEURS INDUSTRIEL - DOMESTIQUE</p>  <p>Socle de prise de courant domestique 10 / 16 A 230 V + connecteur industriel MARECHAL® 1P+N+T, livré avec fusibles 10 A et 16 A.</p>	<p>Référence 955 03 90</p>
--	---------------------------------------